



**NEDRI SPANSTAAL**

**307**

**Certified products**

**Gecertificeerde producten**

**Produits certifiés**

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website

([www.ocab-ocbs.com](http://www.ocab-ocbs.com))

Check with the QR-code hereunder to download it.



[www.ocab-ocbs.com/usbe/e/307.pdf](http://www.ocab-ocbs.com/usbe/e/307.pdf)



**Date of first issue of this certificate: 19970929**

**Erkende producent: NEDRI SPANSTAAL BV** (gegevens van 20190216)

Immatriculatie nummer: **307**

Postbus 3040  
 NL-5902 RA VENLO-BLERICK  
 Nederland

Phone 00.31/77 387 7477  
 Fax 00.31/77 387 3171  
 Email [sales@nedri.nl](mailto:sales@nedri.nl)  
 Website [www.nedri.nl](http://www.nedri.nl)

STAAL		KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN				
FAMILIE Nr	Voorgeschreven karakteristieke treksterkte N/mm <sup>2</sup>	WAPENINGS-TYPE	NOMINALE DIAMETERS (mm)	RELAXATIE KLASSE	VERVAARDIGINGS-PROCESS	Gedrag bij de afbuigtrekproef
3	1670	Gladde draad	6 - 7 - 8	R2	S	/
		Gedekte draad	6 - 7 - 7,5 - 8			
4	1770	Gladde draad	4 - 5 - 7	R2	S	/
		Gedekte draad	4 - 5 - 7			
6	1860	3-draads-streng	7,5	R2	S	/
		7-draads-streng	6,9 - 9,3			/
			12,5 - 12,9 15,2 - 15,7			D ≤ 28
		Gedekte streng 3-draden	7,5			/

**Producteur agréé: NEDRI SPANSTAAL BV** (fiche du 20190216)

Numéro d'immatriculation: **307**

Postbus 3040  
 NL-5902 RA VENLO-BLERICK  
 Pays-Bas

Phone 00.31/77 387 7477  
 Fax 00.31/77 387 3171  
 Email [sales@nedri.nl](mailto:sales@nedri.nl)  
 Website [www.nedri.nl](http://www.nedri.nl)

ACIER		CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES				
FAMILLE N°	Résistance Caract. Spécif. À la traction N/mm <sup>2</sup>	TYPE D'ARMATURES	DIAMETRES NOMINAUX (mm)	CLASSE DE RELAXATION	Procédé de fabrication	Classe en traction déviée
3	1670	Fils lisses	6 - 7 - 8	R2	S	/
		Fils a empreintes	6 - 7- 7,5 - 8			
4	1770	Fils lisses	4 - 5 - 7	R2	S	/
		Fils à empreintes	4 - 5 - 7			
6	1860	Torons 3 fils	7,5	R2	S	/
		Torons 7 fils	6,9 - 9,3			/
			12,5 - 12,9 15,2 - 15,7			D ≤ 28
			Torons à empreintes 3 fils			7,5