

**Producteur agréé : THE SIAM INDUSTRIAL WIRE Co. Ltd**  
 (fiche du 20221027)

Numéro d'immatriculation : **322**

Rasa Tower 1, 14th Floor  
 555 Phaholyothin Road  
 Chatuchak, Bangkok 10900  
 THAILAND

Phone +66 937 0060  
 Fax +66 937 0068  
 Email [Sunanta t@siw.co.th](mailto:Sunanta_t@siw.co.th)  
 Website [www.siw.co.th](http://www.siw.co.th)

| ACIER      |  | CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES |                            |                      |                        |                           |
|------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| FAMILLE N° | Résistance caract. spécif. À la traction N/mm <sup>2</sup> | TYPE D'ARMATURES                     | DIAMETRES NOMINAUX (mm)    | CLASSE DE RELAXATION | Procédé de fabrication | Classe en traction déviée |
| 3          | 1670   | Fils à empreintes                    | 7                          | R2                   | S                      | /                         |
|            |  | Fils lisses                          | 7                          | R2                   | S                      | /                         |
| 4          | 1770   | Fils à empreintes                    | 4 – 5 – 6 – 7              | R2                   | S                      | /                         |
|            |  | Fils lisses                          | 4 – 5 – 6 – 7              | R2                   | S                      | /                         |
| 4 BIS      | 1860   | Fils à empreintes                    | 4 – 5                      | R2                   | S                      | /                         |
|            |  | Fils lisses                          | 4 – 5                      | R2                   | S                      | /                         |
| 6          | 1860   | Torons 7 fils                        | 9,3                        | R2                   | S                      | /                         |
|            |  |                                      | 12,5 – 12,9<br>15,2 – 15,7 |                      |                        | D ≤ 20                    |
| P          | 1860   | Torons protégés gainés 7 fils        | 15,2 – 15,7                | R2                   | S                      | D ≤ 20                    |

**Erkende producent: THE SIAM INDUSTRIAL WIRE Co. Ltd**  
 (gegevens van 20221027)

Immatriculatie nummer : **322**

Rasa Tower 1, 14th Floor  
 555 Phaholyothin Road  
 Chatuchak, Bangkok 10900  
 THAILAND

Phone +66 937 0060  
 Fax +66 937 0068  
 Email [Sunanta t@siw.co.th](mailto:Sunanta_t@siw.co.th)  
 Website [www.siw.co.th](http://www.siw.co.th)

| STAAL      |  | KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN |                            |                  |                       |                               |
|------------|--|---|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| FAMILIE Nr | Voorgeschreven karakteristieke treksterkte N/mm <sup>2</sup> | WAPENINGS-TYPE                            | NOMINALE DIAMETERS (MM)    | RELAXATIE KLASSE | VERVAARDIGINGS-PROCES | Gedrag bij de afbuigtrekproef |
| 3          | 1670   | Gedeukte draad                            | 7                          | R2               | S                     | /                             |
|            |  | Gladde draad                              | 7                          | R2               | S                     | /                             |
| 4          | 1770   | Gedeukte draad                            | 4 – 5 – 6 – 7              | R2               | S                     | /                             |
|            |  | Gladde draad                              | 4 – 5 – 6 – 7              | R2               | S                     | /                             |
| 4 BIS      | 1860   | Gedeukte draad                            | 4 – 5                      | R2               | S                     | /                             |
|            |  | Gladde draad                              | 4 – 5                      | R2               | S                     | /                             |
| 6          | 1860   | 7-draadstreng                             | 9,3                        | R2               | S                     | /                             |
|            |  |   | 12,5 – 12,9<br>15,2 – 15,7 |                  |                       | D ≤ 20                        |
| P          | 1860   | Beschermde omhulde 7-draadstreng          | 15,2 – 15,7                | R2               | S                     | D ≤ 20                        |